





















## Serramenti zincati e decapati con guarnizione Palladio

Disponibili in lunghezza 6 m

	sigla	spessore mm	Peso kg/m
	PT 5030 LDN	1.8	2.83
	PT 5030 ZDN	1.8	3.38
	PT 5030 TDN	1.8	3.32
	PT 4050 NR	2.0	3.04
	PT 4050 LNR	2.0	3.66
	PT 5050 NR	2.0	3.36
	PT 5050 LNR	2.0	3.97
	PT 5070 LNR	2.0	4.65
	PT 5050 LDN	1.8	3.35
	PT 5050 TDN	1.8	3.89
	PT 5050 ZDN	1.8	3.89
	PT 5050 T <sub>2</sub> DN	1.8	4.01
	PT 5050 Z <sub>2</sub> DN	1.8	4.01
	PT 5030 L	2.0	2.95
	PT 5030 T	2.0	3.54

	sigla	spessore mm	Peso kg/m
	PT 5030 Z	2.0	3.54
	PT 5050 L	2.0	3.58
	PT 5050 T	2.0	4.17
	PT 5050 Z	2.0	4.17
	PT41000 clips senza graffa		
	PT40500 clips con graffa		
	Fasce e zoccoli		
	guarnizione per battuta porte al silicone		
	guarnizione per battuta porte in EPDM		
	guarnizione per portoni a libro in EPDM con interasse 50 mm		
	Fermavetro in acciaio zincato OG 3		
	Fermavetro in acciaio zincato OG 10		
	Fermavetro in acciaio zincato OG 12		
	Fermavetro in acciaio zincato OG 15		
	Fermavetro in acciaio zincato OG 20		
	Fermavetro in acciaio zincato OG 25		
	Fermavetro in acciaio zincato OG 30		
	Fermavetro in acciaio zincato OG 35		